

	<p>Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 D-67059 Ludwigshafen</p>	
	<p>Herstelldatum: siehe Chargenkennzeichnung See date of production printed on the package</p>	
<p>EN 12004</p>		
<p>Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten/Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for tiling</p>		
<p>Brandverhalten/Reaction to fire</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/Initial tensile adhesion strength</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/Tensile adhesion strength after heat ageing</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/Tensile adhesion after water immersion</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung/Tensile adhesion after freeze-thaw-cycles</p>	<p>Klasse/Class E</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p> <p>≥ 1,0 N/mm²</p>	

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)