

	<p><b>Saint-Gobain Weber GmbH</b>                  Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1                  D-67059 Ludwigshafen</p>
	<p>Herstelldatum: siehe Chargenkennzeichnung                  See date of production printed on the package</p>
<p><b>EN 12004</b></p>	
<p>Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten/Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for tiling</p>	
<p>Brandverhalten/Reaction to fire</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/Initial tensile adhesion strength</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/Tensile adhesion strength after heat ageing</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/Tensile adhesion after water immersion</p> <p>Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung/Tensile adhesion after freeze-thaw-cycles</p>	<p>Klasse/Class E</p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></p>

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)