

weber.rep 767

CERINOL VM 1

Vergussmörtel 1 mm



Anwendungsgebiet:

- Zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern, Duschwannenelemente

Verbrauch:

je mm Schichtdicke: ca. 2 kg/m²

Produkteigenschaften:

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Sack	25 kg	40 Säcke

weber.rep 768

CERINOL VM 2

Vergussmörtel 4 mm



Anwendungsgebiet:

- Zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern

Verbrauch:

je mm Schichtdicke: ca. 2 kg/m²

Produkteigenschaften:

- besonders fließfähig
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Sack	25 kg	40 Säcke

weber.ad 785

EUROLAN HL

Haftemulsion



Anwendungsgebiet:

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glattestriche

Farbtöne: weiß

Verbrauch:

je nach Anwendung: ca. 0,2 bis 0,4 kg/m²

Produkteigenschaften:

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Flasche	1 kg	
Kanister	5 kg	90 Kanister
Kanister	10 kg	60 Behälter
Kanister	30 kg	16 Behälter
Fass	120 kg	2 Stück

weber.tec 793

EUROLAN FK 20

Universal-Bauharz



Anwendungsgebiet:

- als Bindemittel zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln
- als Kleber und Reaktionsharzhaftbrücke
- als Reaktionsharzbeschichtung

Farbtöne: Transparent

Verbrauch:

pro Anstrich:
 als Haftbrücke: ca. 200 bis 400 g/m²
 ca. 400 bis 700 g/m²
 als Reaktionsharzmörtel
 bei 1 RT Harz : 4 RT Sand,
 10 mm Schichtdicke: ca. 2,9 kg/m²

Produkteigenschaften:

- sehr gute Haftung
- hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- hohe Beständigkeit

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
2-Komponenten-Gebinde	1 kg	216 DG
2-Komponenten-Gebinde	8 kg	45 Stück
2-Komponenten-Gebinde	3 kg	112 Stück

weber.sys 894

ADEXIN FL

Fettlöser



Anwendungsgebiet:

- geeignet zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen
- für viele verschiedene Untergründe
- für Wand und Boden

Verbrauch:

pro Behandlung: ca. 20 bis 100 g/m²

Produkteigenschaften:

- lösemittelfrei
- hautverträglich
- flüssig

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	5 kg	90 Stück

weber.sys 897

ADEXIN MULTI

Universalreiniger



Anwendungsgebiet:

- für die Entfernung von Zement-, Kalk- und Silikatschleiern geeignet
- für Fliesen- und Plattenoberflächen
- für Wand und Boden

Farbtöne:

rötlich

Verbrauch:

ca. 50 bis zu 120 ml
(je nach Grad und Alter der Verschmutzung)

Produkteigenschaften:

- entfernt hässliche Ausblühungen
- der Boden bleibt atmungsaktiv
- entwickelt keine schädlichen Dämpfe

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	5 l	90 Stück

weber.sys 937

DEITERMANN SP Armierungsgewebe

Armierungsgewebe



Anwendungsgebiet:

- als Armierungsgewebe für Sanierputz
- als Armierungsgewebe für Bodenausgleichsmassen

Verbrauch:

ca. 1,05 m²/m²

Produkteigenschaften:

- Breite / Maschenweite: 1 m / 8 x 8 mm
- reißfest
- hoch alkalienbeständig

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 Meter	33 Stück

weber.sys 992

Verdünnung AX

Verdünnung



Anwendungsgebiet:

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze

Verbrauch: je nach Anwendung

Produkteigenschaften:

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	12 l	50 Kanister
Kanister	6 l	84 Kanister
Kanister	1 l	360 Kanister

Zubehör

weber.sys Absperrleiste

DEITERMANN Absperrleiste

Absperrleiste



Anwendungsgebiet:

- Absperrleiste zu angrenzenden Bauteilen
- Begrenzung von Arbeitsschritten

Verbrauch: ca. 1,05 m/m

Produkteigenschaften:

- selbstklebend
- 2 m lange Leisten
- 15 x 15 mm

Gebinde	Einheit
Karton	50 Meter

weber.sys Estrichklammern

Estrichklammern

Estrichklammern



Anwendungsgebiet:

- für Estrich

Verbrauch: ca. 5 bis 6 Stück/lfd. m Riss

Produkteigenschaften:

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

Gebinde	Einheit
Beutel	100 Stück

weber.sys Fugenhinterfüllmaterial

Fugenhinterfüllmaterial

Fugenhinterfüllmaterial



Anwendungsgebiet:

- zur Verhinderung einer 3-Seitenhaftung von Fugendichtstoffen
- zur günstigeren Profilierung von Fugendichtstoffen im Dehnungsbereich

Verbrauch:

ca. 1,05 m/m

Produkteigenschaften:

- geschlossenzellig
- flexibel

Gebinde	Abmessung	Einheit
Rolle	10 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	15 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	20 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	30 mm Durchmesser	80 Meter

weber Hartquarzmaterial

Hartquarzmaterial

Quarzsand

Anwendungsgebiet:

- Füllstoff
- Abstreumaterial

Verbrauch:

als Abstreumaterial ca. 1,5 - 2,0 kg:

Produkteigenschaften:

- gereinigt
- ofengetrocknet
- Korngrößen: 0,1 - 0,3 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,7 - 1,2 mm

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Sack	25 kg	40 Säcke
Sack	50 kg	20 Säcke
Sack	25 kg	42 Säcke
Sack	50 kg	20 Säcke

weber.sys Stellmittel

DEITERMANN SMI Nr. 1

Stellmittel



Anwendungsgebiet:

- zur Verdickung von Reaktionsharzen
- für Epoxid- und Polyurethanharze
- außen und innen

Verbrauch:

je nach Anwendung: ca. 2% - 8%

Produkteigenschaften:

- gute Einmischbarkeit
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophob

Gebinde	Einheit
Beutel	1 kg



Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig Straße 1
67059 Ludwigshafen

Kundenservice

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Abhol- und Auslieferungslager

Barby
Monplaisirstraße 33
39249 Barby
Tel.: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Bamberg
Moosstraße 56
96050 Bamberg
Tel.: 0951 91233-0
Fax: 0951 91233-44

Cottbus
Ringstraße 23
03050 Cottbus
Tel.: 0355 5260270
Fax: 0355 5260272

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Dortmund
Alter Hellweg 64
44379 Dortmund
Tel.: 0231 633222
Fax: 0231 632422

Hamburg
Halskestraße 38
22113 Hamburg -Billbrook
Tel.: 040 70293475

Heimsheim
Perouser Straße 30
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Hockenheim
Brühlstraße 3
68766 Hockenheim
Tel.: 06205 16306
Fax: 06205 8502

Karlsfeld
Ottostraße 9
85757 Karlsfeld
Tel.: 08131 33265-52
Fax: 08131 33265-20

Köln
Venloer Str. 1303
50859 Köln

Mainz-Weisenau
Dammweg 3
55130 Mainz
Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Prüm
Prümtalstraße 8
54595 Prüm
Tel.: 06551 9535-0
Fax: 06551 9535-20

Rheine
Daimlerstraße 29
48432 Rheine
Tel.: 05971 9942-70
Fax: 05971 9942-95

Schwabheim
Rudolf-Diesel-Straße 6
97525 Schwabheim
Tel.: 09723 5244
Fax: 09723 7053

Triptis
Oberpöllnitzer Str. 28 a
07819 Triptis

Abholung an weiteren Standorten auf Anfrage

Service-Hotlines:

Technik-Hotline:

0180 5 93237-2

(14 ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend)

weber-deitermann.de

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.