

Anwendungsgebiet:

weber.prim 405 wird zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Untergründe eingesetzt. **weber.prim 405** vergleichmäßig die Saugfähigkeit verschiedenster Untergründe und verhindert so einen zu schnellen Entzug des Anmachwassers der folgenden Putzschicht.

Produktbeschreibung:

weber.prim 405 ist eine werkmäßig hergestellte, organische, weiß eingefärbter Grundanstrich.

Zusammensetzung:

Organische Bindemittel, alkalibeständige Farbpigmente

Produkteigenschaften:

- setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
- ist dampfdurchlässig
- ist alkalibeständig
- Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
- lösemittelfrei

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung:

- lässt sich mit der Rolle, der Deckenbürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät auftragen.
- Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung (Glanz) und damit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.
- Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C liegen.

- **Verbrauch / Ergiebigkeit:**

untergrundabhängig

ca. 0,2l/m² • ca. 25,0 m² / 5 l
ca. 75,0 m² / 15 l

1 l = ca. 1,2 kg

- **Lagerung:**

Bei trockener, frostfreier

Lagerung ist das Material bis zu
1 Jahr lagerfähig.



- **Verpackungseinheiten:**

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Eimer	5 l	60 Eimer
Eimer	15 l	24 Eimer

Isoliergrund

Anwendungsgebiet:

weber.prim 406 dient zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen. Sandende, mineralische Untergründe können fixiert und verfestigt werden. **weber.prim 406** verkieselt mit dem Untergrund und ist dabei hochdiffusionsoffen und witterungsstabil. **weber.prim 406** kann auch zur Verdünnung von silikatischen **weber** Farb- und Putz-Systemen eingesetzt werden.

Produktbeschreibung:

weber.prim 406 ist eine werkmäßig hergestellte, transparenter Voranstrich, Bindemittel und Verdünnung auf wässriger Basis.

Zusammensetzung:

Kaliwasserglas, Organische Bindemittel

Produkteigenschaften:

- verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
- nicht filmbildend
- setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
- diffusionsoffen
- Abbindezeit: 24 Stunden

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung:

- Je nach gewünschter Verfestigung bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Auf Lehmputzen immer 1:3 mit Wasser verdünnen.
- lässt sich mit dem Pinsel oder der Deckenbürste streichen. Wichtig ist ein gleichmäßiger, satter Auftrag.
- Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter +8 °C liegen

- **Verbrauch / Ergiebigkeit:**

untergrundabhängig

ca. 0,25l/m² • ca. 60,0 m² / 15 l

1 l = ca. 1,0 kg

- **Lagerung:**

Bei trockener, frostfreier

Lagerung ist das Material bis zu
1 Jahr lagerfähig.



- **Verpackungseinheiten:**

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Eimer	15 l	24 Eimer

Silikatfixativ

Saint-Gobain Weber GmbH

Schanzenstrasse 84
40549 Düsseldorf

Kundenservice

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Werke / Lager / Niederlassungen

Amstetten
Unter dem Albucher Stich 1
73340 Amstetten
Tel.: 07331 9797-0
Fax: 07331 9797-44

Barby
Monplaisirstraße 33
39249 Barby
Tel.: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Bremen
Mackenstedter Str. 7
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt
Tel.: 0420 6413240
Fax: 0420 6419745

Brieselang
Hafenstraße 1
14656 Brieselang
Tel.: 03321 4422-10
Fax: 03321 4422-16

Buxtehude
Soltauer Chaussee 80
21614 Buxtehude
Tel.: 04168 919-0
Fax: 04168 919-305

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Hamburg
Halskestraße 38
22113 Hamburg - Billbrook
Tel.: 040 70293475

Heimsheim
Beim großen Stein
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Istein
Am Kehrenweg
79588 Efringen-Kirchen/Istein
Tel.: 07628 26-0
Fax: 07628 26-189

Landsberg
Brehnaer Straße 16
06188 Landsberg/Halle
Tel.: 034602 456-78
Fax: 034602 456-61

Mainz
Dammweg 3
55130 Mainz
Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Wülfrath
Meiersberger Straße
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 896-0
Fax: 02058 896-200

Technik-Hotline 02363 399-332 (Fassade/Wand)
02363 399-333 (Boden/Bautenschutz und Fliese)
sg-weber.de

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.