



Anwendungsgebiet:

weber.ton 411 ist eine hochwasserabweisende Silikonharzfassadenfarbe mit sehr hohem Silikonharzbindemittelanteil auf Basis modifizierter, reiner Silikonharzemulsion für außen. **weber.ton 411** eignet sich zum Überstreichen von mineralischen Oberputzen, Silikat-, Silikonharz- und Kunstharz-putzen/Anstrichen.

Produktbeschreibung:

weber.ton 411 ist eine werkmäßig hergestellte, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis.

Zusammensetzung:

Silikonharz, Organische Bindemittel, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Streichgrund, hochwertige Pigmente, Hydrophobierungsmittel

Produkteigenschaften:

- hat eine ausgezeichnete Deckkraft
- ist hoch wasserabweisend
- ist schmutzunempfindlich
- ist hoch wasserdampfdurchlässig
- lösemittelfrei

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : ca. 650
 Wasserdurchlässigkeitsrate w : < 0,2 kg/m²·Vh
 sd-Wert: ca. 0,1

Qualitätssicherung:

weber.ton 411 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise:

- Bei Ausbesserungsarbeiten sind die Putzergänzungen besonders sorgfältig vorzunehmen und es ist darauf zu achten, dass die Oberflächen in Struktur und Härte dem Altputz entsprechen, damit es nach Fertigstellung der Streicharbeiten zu keinen Schattierungen (Fleckenbildung) bei Lichtreflexion kommt.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.
- Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 363 sowie DIN-V-18 350 VOB, Teil C
- Ausgebesserte bzw. erneuerte Fassadenflächen müssen strukturell einheitlich und rissfrei sein. Unterschiedliche Strukturen und unterschiedliches Saugverhalten führen zu ungleichen Farbeffekten.
- Nicht zu streichende Flächen, wie z. B. Glas, Holz- oder Metallrahmen, müssen vor Beginn der Arbeiten abgedeckt werden.
- Bei größeren Flächen wird empfohlen, den Inhalt von mehreren Eimern in einem entsprechend großen Gefäß durchzumischen.
- Unterste Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +5° Celsius für Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Besondere Hinweise:

- Standardmäßig algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- **weber.ton 411** ist auch mit einer erhöhten bioziden Ausstattung lieferbar. Bestellbezeichnung dann **weber.ton 411 AS**

Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Silikonbasis

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Bei Renovierungen muss der Untergrund von allen losen, leicht abblätternden Mörtelteilen oder Anstrichresten befreit und durch sorgfältiges Waschen gereinigt werden.
- Alte und stark unterschiedlich saugende bzw. leicht sandende Untergründe sind mit **weber.prim 400** Tiefengrund lösemittelfrei zu verfestigen.
- Frisch aufgebrauchte Putze austrocknen lassen und frühestens nach ca. 14 Tagen überstreichen. Je nach Umgebungstemperatur und äußeren Bedingungen kann diese Zeit kürzer oder länger sein.

Verarbeitung:

- Die richtige Streichkonsistenz ist untergrundabhängig und wird durch Zugabe von reinem Wasser erreicht.
- Grundanstrich: Verdünnung mit max. 10 % Wasser.
- Hauptanstrich: Verdünnung mit max. 5 % Wasser.
- Das Auftragen erfolgt auf den ausgetrockneten Untergrund mittels hochwertigen Malerbürsten, Pinseln oder gepolsterten Lammfellrollen mit hohem Flor in Malerqualität.
- Bei den Streicharbeiten ist auf eine gleichmäßige Verteilung des Anstrichs auf der ganzen Fläche zu achten.
- Die Farbe immer gut aufrühren sowie zügig nass in nass streichen, um Ansätze zu vermeiden. Immer in sich geschlossene Fassadenflächen in einem, ohne Arbeitsunterbrechung streichen.
- Zwischen Vor- und Deckanstrich ist eine Trocknungszeit von mind. 12 Std. einzuhalten.



- für diverse mineralische Untergründe
- mechanisch belastbar
- hohe Deckkraft

- ▶ leicht verarbeitbar
- ▶ hoch wasserdampfdurchlässig
- ▶ hoch wasserabweisend

• Standardweiß:

200.3

• Farbtöne:

161 verschiedene Farbtöne

• Verbrauch / Ergiebigkeit:

pro Anstrich:

ca. 0,2l/m² • ca. 25,0 m² / 5l • ca. 75,0 m² / 15l

• Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.

• Verpackungseinheiten:

Verpackung	Einheit	VPE / Palette
Eimer	5 l	60 Eimer
Eimer	15 l	24 Eimer



Saint-Gobain Weber GmbH

Schanzenstrasse 84
40549 Düsseldorf

Kundenservice

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Werke / Lager / Niederlassungen

Amstetten
Unter dem Albucher Stich 1
73340 Amstetten
Tel.: 07331 9797-0
Fax: 07331 9797-44

Barby
Monplaisirstraße 33
39249 Barby
Tel.: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Bremen
Mackenstedter Str. 7
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt
Tel.: 0420 6413240
Fax: 0420 6419745

Brieselang
Hafenstraße 1
14656 Brieselang
Tel.: 03321 4422-10
Fax: 03321 4422-16

Buxtehude
Soltauer Chaussee 80
21614 Buxtehude
Tel.: 04168 919-0
Fax: 04168 919-305

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Hamburg
Halskestraße 38
22113 Hamburg - Billbrook
Tel.: 040 70293475

Heimsheim
Beim großen Stein
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Istein
Am Kehrenweg
79588 Efringen-Kirchen/Istein
Tel.: 07628 26-0
Fax: 07628 26-189

Landsberg
Brehnaer Straße 16
06188 Landsberg/Halle
Tel.: 034602 456-78
Fax: 034602 456-61

Mainz
Dammweg 3
55130 Mainz
Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Wülfrath
Meiersberger Straße
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 896-0
Fax: 02058 896-200

Technik-Hotline 02363 399-332 (Fassade/Wand)
02363 399-333 (Boden/Bautenschutz und Fliese)
sg-weber.de

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.