



**Anwendungsgebiet:**

weber.ton 412 eignet sich zur Herstellung widerstandsfähiger Anstriche und zur farbigen Gestaltung von Alt- und Neubauten.

**Produktbeschreibung:**

weber.ton 412 ist eine werkmäßig hergestellte, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis.

**Produkteigenschaften:**

- hat eine gute Deckkraft
- ist wasserabweisend
- ist elastisch
- ist lichtecht
- ist lösemittelfrei

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  $\mu$ : 300

Wasserdurchlässigkeitsrate w: < 0,15 kg/m<sup>2</sup>·vh

**Allgemeine Hinweise:**

- Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 363 sowie DIN-V-18 350 VOB, Teil C
- Ausgebesserte bzw. erneuerte Fassadenflächen müssen strukturell einheitlich und rissfrei sein. Unterschiedliche Strukturen und unterschiedliches Saugverhalten führen zu ungleichen Farbeffekten.
- Bei größeren Flächen wird empfohlen, den Inhalt von mehreren Eimern in einem entsprechend großen Gefäß durchzumischen.
- Unterste Temperaturgrenze bei Verarbeitung: + 5 Grad C Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Besondere Hinweise:**

- Standardmäßig algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**Untergrundvorbereitung:**

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Sandene Altputze mittels weber.prim 400 Tiefengrund lösungsmittelfrei verfestigen.
- Frisch aufgebrauchte Putze austrocknen lassen und frühestens nach ca. 7 Tagen überstreichen. Je nach Umgebungstemperatur und äußeren Bedingungen kann diese Zeit kürzer oder länger sein.
- Je nach Untergrund sind geeignete Voranstriche erforderlich, z.B. weber.prim 405 Isoliergrund oder weber.prim 400 Tiefengrund. Bei kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in der Beschichtung führen können, ist eine Vorbehandlung mit weber.prim 404 Haftsperrgrund notwendig.

**Verarbeitung:**

- Die richtige Streichkonsistenz ist untergrundabhängig und wird durch Zugabe von reinem Wasser erreicht.
- Grundanstrich: Verdünnung mit max. 10 % Wasser.
- Hauptanstrich: Verdünnung mit max. 5 % Wasser.
- Bei den Streicharbeiten ist auf eine gleichmäßige Verteilung des Anstrichs auf der ganzen Fläche zu achten.
- Die Farbe immer gut aufrühren sowie zügig nass in nass streichen, um Ansätze zu vermeiden. Immer in sich geschlossene Fassadenflächen in einem, ohne Arbeitsunterbrechung streichen.
- Zwischen Vor- und Deckanstrich ist eine Trocknungszeit von mind. 12 Std. einzuhalten.

• **Standardweiß:**

200.3

• **Farbtöne:**

161 verschiedene Farbtöne

• **Verbrauch / Ergiebigkeit:**

pro Anstrich : ca. 0,2l/m<sup>2</sup> • ca. 75,0 m<sup>2</sup> / 15l

• **Lagerung:**

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.



• **Verpackungseinheiten:**

Verpackung	Einheit	VPE / Palette
Eimer	5 l	60 Eimer
Eimer	15 l	24 Eimer

## Saint-Gobain Weber GmbH

Schanzenstrasse 84  
40549 Düsseldorf

## Kundenservice

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

Finnentrop  
Am Steinwerk 17  
57413 Finnentrop  
Tel.: 02721 973-0  
Fax: 02721 973-222

Herzfelde  
Birkenstraße 6  
15378 Herzfelde  
Tel.: 033434 408-0  
Fax: 033434 408-99

Merdingen  
Paul-Mathis-Straße 1  
79291 Merdingen  
Tel.: 07668 711-500  
Fax: 07668 711-135

Weilerswist  
Metternicher Straße 17  
53919 Weilerswist  
Tel.: 02254 605-81  
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden  
Hauptstraße 67  
87787 Wolfertschwenden  
Tel.: 08334 9827-0  
Fax: 08334 9827-20

## Werke / Lager / Niederlassungen

Amstetten  
Unter dem Albucher Stich 1  
73340 Amstetten  
Tel.: 07331 9797-0  
Fax: 07331 9797-44

Barby  
Monplaisirstraße 33  
39249 Barby  
Tel.: 039298 671-0  
Fax: 039298 671-19

Bremen  
Mackenstedter Str. 7  
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt  
Tel.: 0420 6413240  
Fax: 0420 6419745

Brieselang  
Hafenstraße 1  
14656 Brieselang  
Tel.: 03321 4422-10  
Fax: 03321 4422-16

Buxtehude  
Soltauer Chaussee 80  
21614 Buxtehude  
Tel.: 04168 919-0  
Fax: 04168 919-305

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

Finnentrop  
Am Steinwerk 17  
57413 Finnentrop  
Tel.: 02721 973-0  
Fax: 02721 973-222

Hamburg  
Halskestraße 38  
22113 Hamburg - Billbrook  
Tel.: 040 70293475

Heimsheim  
Beim großen Stein  
71296 Heimsheim  
Tel.: 07033 5353-0  
Fax: 07033 5353-11

Herzfelde  
Birkenstraße 6  
15378 Herzfelde  
Tel.: 033434 408-0  
Fax: 033434 408-99

Istein  
Am Kehrenweg  
79588 Efringen-Kirchen/Istein  
Tel.: 07628 26-0  
Fax: 07628 26-189

Landsberg  
Brehnaer Straße 16  
06188 Landsberg/Halle  
Tel.: 034602 456-78  
Fax: 034602 456-61

Mainz  
Dammweg 3  
55130 Mainz  
Tel.: 06131 97148-0  
Fax: 06131 97148-18

Merdingen  
Paul-Mathis-Straße 1  
79291 Merdingen  
Tel.: 07668 711-500  
Fax: 07668 711-135

Weilerswist  
Metternicher Straße 17  
53919 Weilerswist  
Tel.: 02254 605-81  
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden  
Hauptstraße 67  
87787 Wolfertschwenden  
Tel.: 08334 9827-0  
Fax: 08334 9827-20

Wülfrath  
Meiersberger Straße  
42489 Wülfrath  
Tel.: 02058 896-0  
Fax: 02058 896-200

**Technik-Hotline 02363 399-332 (Fassade/Wand)**  
**02363 399-333 (Boden/Bautenschutz und Fliese)**  
**sg-weber.de**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.