

Technisches Merkblatt



Anwendungsgebiet

- Gießfähig zum Ausführen von Stuckarbeiten
- Für Ausbesserungs- und Montagearbeiten

Produkteigenschaften

- Sehr weißer Gips mit hoher Festigkeit
- leicht verarbeitbar
- sehr gute Haftung
- schnell abbindend



Zur Herstellung von handwerklichen Arbeiten sowie Form- und Stuckausführungen im Innenbereich.

Produktbeschreibung

Baugips / Stuckgips ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 13279-1.

Zusammensetzung

Gips

Produkteigenschaften

- Leicht verarbeitbar
- Gute Fließigenschaften
- Sehr gute Haftung
- Schnell abbindend
- Zum Reparieren und Füllen

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes in ein Gefäß mit sauberem Wasser einstreuen und mit einem Quirl knollenfrei aufrühren.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	5 kg	72 Säcke

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 18 Monate lagerfähig.

DoP-DE-Baugips-Stuckgips

DIN EN 13279-1

Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle A2

Brandverhalten	A1
----------------	----

Technisches Merkblatt

